

CARACTERÍSTICAS

- Kits con 1, 2 ó 4 ventiladores.
- Capacidad de inyección o extracción de aire 115 CFM (pies cúbicos por segundo) por ventilador.
- Voltaje de alimentación 115 V.A.C., frecuencia 50/60Hz.
- Se instala en la parte superior o inferior del gabinete.
- Interruptor.
- Cable toma corriente con clavija NEMA 5-15P.

Suministro o extracción de aire para mayor ventilación del gabinete.

VENTILADORES



ESPECIFICACIONES:

No. de Part	Cant.	50 Hz.	60 Hz.	50 Hz.	60 Hz.	50 Hz.	60 Hz.	50 Hz.	60 Hz.	Ancho	Alto	Profundo	Peso
NCS-NRE-FANK	1	0.26	0.24	97	117	45	50	22	20	123	54	0.7	1.1 kg
NCS-NRE-FANK-W2HT	2	0.52	0.48	194	234	48	53	44	40	390	46	4.02	1.5 kg
NCS-NRE-FANK-W4HT	4	1.04	0.96	388	468	51	56	88	80	397	46	4.95	3.1 kg
		Corriente (A)		Flujo aire (CFM)		Nivel ruido (DB)		Watts entrada		Dimensiones Externas (mm)			