

TXMC50A

Multi cargador para radios TXPRO.

El multi cargador de baterías ofrece entre muchas cosas, calidad superior, un rendimiento fiable; se puede asegurar que el desempeño del rendimiento de radio de dos vías. Las baterías se pueden dejar con seguridad en el TXMC50A, puede cargar hasta seis unidades sin dañar la batería y estas se mantienen cargadas completamente.



Especificaciones generales

Número de modelo	TXMC50A
Voltaje de entrada	110-220V
Carga de la batería Tipo Química	Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd
Voltaje de Li-ion cargado	2xCells 8.3V / 4.2V 1xCel
Tensión de Ni-Cd y Ni-MH Charged	6xCells 8.6V
Corriente de carga	500-1000mA
Opciones de color	vivienda negro
Indicadores de carga	Verde rojo

Fuente de alimentación

Tipo de adaptador	Fuente de alimentación conmutada
adaptador de entrada	110-220V 50 / 60Hz
de adaptador de salida	13.2V 3A
adaptador de enchufe	2.5mm
certificación de la FCC	pasado
certificación CE	pasado
certificación RoSH	pasado

General y del Medio Ambiente

Dimensiones	495x108x65 (mm)
Peso	800g
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 85 °C
Humedad de funcionamiento	30% - 90% de HR
Horas Stream	72 horas
Patentar	Todo el diseño de la carcasa de plástico
Garantía	1 año

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.