CyberPower

CP1500PFCLCD
PFC ONDA SENOIDAL PURA

Ofrece importantes ahorros de energía, respaldo de batería y protección contra sobretensiones.

El sistema UPS de onda sinusoidal PFC CyberPower CP1500PFCLCD con salida de onda sinusoidal y LCD multifunción protege los sistemas informáticos de gama media y alta, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de factor de corrección de factor de potencia (PFC) convencionales y activos.

Su tecnología de regulación automática de voltaje (AVR) proporciona una alimentación de CA limpia y consistente, protege el equipo conectado y evita las costosas interrupciones del negocio.

Este sistema UPS está certificado por ENERGY STAR® con circuitos patentados GreenPower UPS ™ Bypass para ahorrar en costos de energía al reducir el consumo de energía y la acumulación de calor.

Una garantía de tres años garantiza que este UPS ha superado los más altos estándares de calidad en diseño, montaje, materiales y mano de obra.

APLICACIONES TÍPICAS

- Computadores de escritorio
- Redes domésticas / VoIP
- Electrónica personal
- Dispositivo de cine en casa

Características

- 1500VA / 900W
- Topología de Línea Interactiva
- Regulación Automática de Voltaje
- GreenPower UPS™
- ENERGY STAR® Qualified
- Panel LCD multifunción
- Factor de forma de mini torre
- Protección RJ11 / RJ45 y Coaxial RG6
- 10 tomas con puertos USB y serial
- Filtros EMI / RFI
- PowerPanel® Personal Edition
- Garantía de 3 años

CP1500PFCLCD
PFC ONDA SENOIDAL PURA

ESPECIFICACIONES

GENERAL	
Topología	Línea Interactiva
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ Bypass
ENERGY STAR® Qualified	Si
PFC Activo Compatible	Si
ENTRADA	
Voltaje	90Vac - 139Vac
Rango de Voltaje Ajustable	78Vac - 142Vac
Frecuencia	57Hz - 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Estilo de Enchufe	Ángulo recto, 45 ° desp. derecho
Longitud del cable (m)	1.524
SALIDA	
VA	1500
Watts	900
Voltaje en Batería	120Vac ± 5%
Frecuencia en Batería	60Hz ± 1%
Reg. Automática de Voltaje	12%
Forma de Onda en Batería	Senoidal Pura
Tomas - Total	10
Tipo de Tomas	NEMA 5-15R
Tomas - Batería & Protección de Picos	5
Tomas - Sólo Prot. de Picos	5
Puertos USB de carga	2
Amperaje de Carga USB	1.0A (compartido)
Protección por sobrecarga	Limitación de circuitos internos / t cortacircuitos
Tiempo de Transferencia	4ms
BATERÍA	
Respaldo a media carga (min)	11
Respaldo carga completa (min)	2
Tipo de Batería	Sealed Lead-Acid
Tamaño de Batería	12V/8.5AH
Cambio en Caliente	No
Batería de reemplazo	RB1280X2B
Cantidad de Baterías	2
Reemplazable por usuario	Si
Tiempo típico de recarga	8 Hours

PROTECCIONES	
Protección de Picos	1,030 Joules
Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45	1-In, 1-Out (Combo)
Protección Coaxial RG6	1-In, 1-Out
Filtración EMI / RFI	Si
ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES	
Panel LCD multifunción	Pantallas: Nivel de corriente / carga, tiempo d funcionamiento, nivel de batería, AVR en uso batería en uso, voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida, sobrecarga, fallo de cableado, modo silencioso
Puerto USB HID Compliant	Si
Puerto Serial	Si
Puerto EPO	No
Cable de Administración	USB Cable
Indicadores LED	Encendido, Error de cableado
Alarmas Audibles	Batería, batería baja, sobrecarga, falla
Software	PowerPanel® Personal Edition
FÍSICO	
Factor de forma	Mini-Torre
Dimensiones (WxHxD) (cm)	9.90 x 26.41 x 36.07
Peso (Kg)	11.20
AMBIENTAL	
Temperatura en Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Humedad Relativa en Op.	0% - 90% (no-condensada)
CERTIFICACIONES	
Seguridad	UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Ambiental	RoHS Compliant
GARANTÍA	
Garantía	3 Años limitada

©2017 Cyber Power Systems (MEX), Inc. CyberPower is a registered trademark and brand of Cyber Power Systems (MEX), Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. CyberPower reserves the right to change, without notice, marketing programs, product offerings and specifications. **www.cyberpower.com**