

Modelo #: CP685AVRLCD



El UPS CP685AVRLCD de la familia LCD Inteligente está diseñado para equipos de cómputo medianos y de alto nivel; presenta un acondicionamiento dinámico de línea con el poder combinado del AVR, pantalla LCD inteligente de monitoreo, un diseño compacto y la tecnología de reducción de costos "GreenPower UPS™".

La tecnología patentada GreenPower UPS™ con la que cuenta el UPS CP685AVRLCD reduce significativamente los costos asociados a la regulación de voltaje UPS (uso de energía y sistemas de enfriamiento). De hecho, la tecnología avanzada de GreenPower UPS™ reduce el uso de energía hasta en un 75% comparado con el diseño de un UPS convencional. Como resultado, al utilizar la tecnología GreenPower UPS™ se puede obtener un ahorro de hasta \$55 dólares anuales (varía de acuerdo al uso y al costo regional del kilowat por hora).

Por medio de la pantalla LCD se puede saber el estatus del UPS en tiempo real. La unidad puede ser colocada convenientemente sobre el escritorio. El UPS CP685AVRLCD ofrece protección contra variaciones y picos de energía, y provee batería de respaldo en caso de una baja de energía o apagón. La combinación única de su diseño avanzado de protección de energía y un sistema ultra silencioso lo convierten en el UPS compacto más silencioso que existe para la oficina o el hogar.

La Regulación automática de voltaje (AVR) asegura que todos sus equipos electrónicos conectados reciban energía limpia y mantengan un nivel de voltaje seguro. El Software de administración UPS PowerPanel PE™ guarda y cierra automáticamente los archivos abiertos y luego apaga la computadora de forma inteligente y ordenada.

Los equipos de la Familia LCD inteligente están equipados con protección completa de líneas de datos: RJ11/RJ45 (teléfono, fax, Ethernet, red, DSL) y RG-6 coax (DSS, módem de cable, satélite, televisión por cable). Las tomas de salida "Exclusivamente para protección de picos de energía" son perfectas para conectar periféricos tales como monitores, impresoras, escáneres, iPods o reproductores de CD/DVD.

CyberPower respalda todos sus productos ofreciendo una garantía de 3 años líder en la industria y soporte técnico profesional.

- **Pantalla LCD inteligente de monitoreo** - El innovador panel frontal LCD puede utilizarse para ver información detallada sobre el estado del UPS y las condiciones actuales de energía. Las pantallas LCD muestran 9 diagnósticos diferentes: nivel de carga/corriente, tiempo de respaldo, nivel de batería, modo batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, sobrecarga, modo silencioso y operando en modo normal.
- **Regulación automática de voltaje (AVR)** - La tecnología AVR estabilizará la señal AC y mantendrá un nivel seguro de energía sin la necesidad de activar el modo batería. Esto alarga la duración de la batería, y entrega una señal más limpia a todos los equipos conectados.
- **GreenPower™ UPS** - La tecnología GreenPower™ UPS reduce significativamente los costos de energía UPS ya que evita el paso de energía por el transformador cuando el voltaje de entrada es normal. Esto no solo reduce drásticamente el consumo de servicios públicos, sino que también reduce la disipación de calor y el ruido del sistema.
- **UPS Ultra silencioso** - La combinación de un diseño avanzado de ventilación, componentes de alta calidad, y la tecnología GreenPower™ UPS dan a los equipos CyberPower las emisiones de sonido más bajas de su clase. Esto hace que nuestro UPS sea perfecto para aplicaciones de escritorio, instalaciones de audio/video y estaciones de trabajo con ambientes tranquilos.
- **Software de administración inteligente UPS PowerPanel PE™** - En caso de un apagón, PowerPanel PE™ guarda sus archivos abiertos e "hiberna" su PC para aumentar el tiempo de respaldo del UPS. PowerPanel se instala rápida y fácilmente en cualquier PC que cuente con Windows y está diseñado para utilizar el mínimo de recursos del sistema. Pantallas de monitoreo informan inmediatamente sobre el estado del UPS, y también incluyen las siguientes características: Modo de Funcionamiento silencioso, notificaciones de sistema configurables, auto pruebas automáticas, advertencias ajustables de tensión alta/baja, registro de eventos/datos y apagado programado.
- **Garantía de 3 años** - CyberPower reemplazará las unidades dañadas dentro de un plazo de 3 años después de la compra. Respalamos nuestros productos y garantizamos su calidad. CyberPower también ofrece un equipo técnico de soporte calificado como #1 que le dará soporte en cualquier aspecto de los productos, instalaciones o garantía. ¡Sin costo!
- **Compatible con Windows Vista™** - Nuestro software de administración ha sido totalmente probado y es compatible con Windows 200x, Server, XP, y Vista.

Especificaciones Técnicas

General	
Modelo #	CP685AVRLCD
Topología	Line-Interactive
Entrada	
Voltaje	90 - 140V
Frecuencia	57 - 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8288 m
Salida	
VA	685
Watts	390
Regulación Automática de Voltaje	Si
Voltaje de salida en batería	Onda Senoidal Simulada
Tomas de salida - Total	8
Tomas de salida - Batería y picos de energía	4 x NEMA 5-15R
Tomas de salida - Solo picos de energía	4 x NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	4 ms
Batería	
Tiempo a Plena Carga	2 min
Tiempo a Media Carga	10 min
Especificaciones de Batería	1 x 12V/8Ah
Protección de líneas de datos	
Protección de picos	1030 Joules
Teléfono / Ethernet RJ11 / RJ45	1 x RJ11/45 Combo (1Entrada,1Salida)
Protección Cable Coaxial RG6	1 x RG-6 (1Entrada,1Salida)
Administración	
Indicadores	Pantalla LCD de lectura
Puerto USB	1 x HID Compatible
Puerto Serial	No
Software	PowerPanel Personal Edition
Administración remota SNMP/HTTP	No disponible
Dimensiones Físicas	
(Ancho x Alto x Fondo) cm	27.94 x 16.51 x 8.89
Peso (kgs)	5.8
Garantía	
Garantía del producto	3 Años incluyendo Soporte Técnico sin costo
Certificaciones	
Certificaciones	NOM, UL1778, CE, ISO9000,ROHS, FCC DOC Class B.