CyberPower

EC550G
UPS ECOLÓGICO

Ofrece ahorro de energía avanzado Batería de respaldo y protección contra sobretensiones e interrupciones.

El UPS EC550G de CyberPower Ecológico protege PCs y otros aparatos electrónicos de apagones, caídas de tensión, sobretensiones, picos, caídas y otras anomalías de potencia. Su circuito integrado compuesto ofrece protección contra sobretensiones confiable y respaldo de batería durante interrupciones de energía. Este UPS utiliza el diseño de alta eficiencia GreenPower UPS ™ para reducir el consumo de energía y es una batería de respaldo de batería calificada ENERGY STAR®.

El CyberPower EC550G tiene tres salidas ECO protegidas contra sobretensiones. Cuando el modo ECO está activado y la batería de reserva detecta que su computadora está apagada o en modo de suspensión, los periféricos conectados a las tomas ECO se desactivarán (se requiere conexión USB). Esto reduce el uso innecesario de energía y proporciona mayores ahorros de energía.

Una garantía de tres años garantiza que este UPS ha superado los más altos estándares de calidad en diseño, montaje, materiales o mano de obra.

APLICACIONES TÍPICAS

- Computadores de escritorio
- Estaciones de trabajo
- Electrónica personal
- Redes domésticas / VoIP

CARACTERÍSTICAS

- 550VA / 330W
- Topología Standby
- Tecnología ECO seleccionable
- Tecnología GreenPower UPS™
- ENERGY STAR® Qualified
- Protección de sobretensiones a tiempo completo y respaldo de batería
- Factor de forma compacto
- 8 salidas / puerto USB / protección RJ11
- PowerPanel® Personal Edition
- 3 Años de garantía

ESPECIFICACIONES

GENERAL	
Topología	Standby
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ High Efficiency
ENERGY STAR®	Si

ENTRADA	
Voltaje	96Vac - 140Vac
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P

EC550G UPS ECOLÓGICO

ESPECIFICACIONES - CONT.

ENTRADA - CONT.	
Estilo del enchufe	Ángulo recto - Desplazamiento a 45°
Longitud del cable	1.524 M
SALIDA	
VA	550
Watts	330
Voltaje en Batería	120Vac ± 5%
Frecuencia en Batería	50/60Hz ± 1% (auto-sensing)
Forma de Onda en Batería	Onda Sinuidal Simulada
Tomas - Total	8
Tipo de enchufe	NEMA 5-15R
Tomas - Eco Controlled	3
Tomas - Batería & Protección de Picos	4
Tomas - Sólo Protección de Picos	4
Tomas - Espaciadas	2
Protección de sobrecarga	Limitación de circuitos internos cortacircuitos
Tiempo de transferencia	4ms
BATERÍA	
Respaldo	2.4 min. (300W), 7.35 min. (150W)
Resp. media carga (min)	7
Resp. carga completa (min)	2
Tipo de Batería	Sealed Lead-Acid
Bat. de servicio en campo	Reemplazable por técnico cualificado
Tiempo de recarga típico	8 Horas
PROTECCIÓN DE PICOS & FILTRO	
Supresión de Picos	526 Joules
Protección de teléfono RJ11	1-In, 1-Out
Filtración EMI / RFI	Si

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES	
Puerto USB HID Compliant	Si
Cable de administración	USB Cable
Indicadores LED	Encendido, ECO on / off
Alarmas Audibles	Batería, batería baja, sobrecarga
Software	PowerPanel® Personal Edition
FÍSICO	
Factor de forma	Compacto
Ranuras de montaje	Si
Dimensiones (WxHxD) (cm.)	26.92 x 7.87 x 14.98
Peso (Kg.)	2.041
AMBIENTAL	
Temperatura en Operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Humedad Rel. en Operación	0% - 90% no-condensada
Elevación en Operación	0-10000 pies (0-3000 metros)
Temperatura en Almacen.	5°F a 113°F / -15°C a 45 °C
Humedad Relativa en Alm.	0% - 95% no-condensada
Elevación en Almacenaje	0-50000 pies (0-15000 metros)
CERTIFICACIONES	
Seguridad	UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Ambiental	RoHS Compliant
GARANTÍA	
Garantía	3 Años limitada

©2017 Cyber Power Systems (MEX), Inc. CyberPower is a registered trademark and brand of Cyber Power Systems (MEX), Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. CyberPower reserves the right to change, without notice, marketing programs, product offerings and specifications. **www.cyberpower.com**