





GARANTÍA DAÑOS

#### **Pantalla LCD Premium**

La pantalla LCD Multifunción Premium permite la configuración del UPS para personalizar su operación y ofrece mejor legibilidad en condiciones de poca luz.



### Puertos de carga USB

Dos (2) puertos de carga USB de 2.1Amp (compartidos) en el panel frontal,, para cargar teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.

# Sistemas Inteligentes UPS LCD - Modelos BRG

La nueva generación en protección de energía para computadoras, dispositivos de red y más.

CyberPower mejora la línea UPS más popular de la industria, en protección de computadoras y dispositivos periféricos, al ofrecer cuatro modelos con características avanzadas para proteger sus equipos y archivos electrónicos. Los modelos BRG850AVRLCD, BRG1000AVRLCD, BRG1350AVRLCD, y BRG1500AVRLCD están diseñados para proteger computadoras de escritorio, monitores, dispositivos de red, equipos VoIP, equipos home theater (teatro en casa) de nivel básico a medio v aplicaciones de kiosco, de sobretensiones, picos, caídas de voltaje, apagones y variaciones de voltaje.

Cada modelo cuenta con protección de energía de línea interactiva con Regulación Automática de Voltaje (AVR) que provee una salida de onda sinusoidal simulada para proteger los equipos y dispositivos conectados contra fallas durante una interrupción de energía.

Las nuevas características incluyen una pantalla LCD Multifunción Premium con legibilidad mejorada y dos (2) puertos de carga USB de 2.1 Amp, que proporcionan energía para cargar dispositivos portátiles.

Todos los modelos cuentan con calificación ENERGY STAR® y con la tecnología patentada de ahorro de energía GreenPower UPS™ para reducir el consumo de energía y la acumulación de calor. CyberPower respalda su diseño y mano de obra mediante una garantía de producto de 3 años (incluyendo las baterías).

#### **Typical Applications**

- Computadoras y Estaciones de Trabajo
- Routers y módems VoIP inalámbricos
- Equipos de Home Theater (teatro en casa)
- Aplicaciones de Kiosco

#### **Features**

- Capacidad: 850 a 1500VA / 510 a 900W
- · Topología de línea interactiva
- Salida de onda sinusoidal simulada
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Pantalla LCD Multifunción Premium
- 2 puertos de carga USB de 2.1 A (compartido)
- 10 contactos con protección de picos, de 12 AC
- Protección RJ11, RJ45, RG6
- Filtros EMI/RFI
- Tecnología de ahorro de energía GreenPower UPS™
- Software de administración PowerPanel® Personal Edition
- Calificación ENERGY STAR®
- Garantía de 3 años (incluyendo las baterías)



- A Protección telefónica RJ11/45 D Indicador de falla en el cableado
- **G** Disyuntor de entrada

- Protección Coaxial RG6
- Tomas con batería y protección de picos
- H Botón de encendido

- © Puertos de Comunicación
- F Tomas con protección de picos
- Pantalla LCD Multifunción Premium









BRG850AVRLCD Ó BRG1000AVRLCD

BRG1350AVRLCD Ó BRG1500AVRLCD

# **Especificaciones del UPS LCD Inteligente**

## 850VA - 1500VA

Modelos de Onda Sinusoidal Simulada			Entrada			Salida				General			
Modelo	Capacidad (VA/ Watts)	Tiempo de Respaldo a Media Carga/ Completa (Min)	Rango de Voltaje (Vac)	Rango de Frecuencia (Hz)	Clavija tipo NEMA	Tomas tipo NEMA	Voltaje en Batería (Vac)	Frecuencia en Batería (Hz)	Puertos de Com.	Longitud del Cable (m)	Tamaño del Rack	Ahorro de Energía	
BRG850AVRLCD	850/ 510	11/2	90-148	60±3	5-15P	5-15R (10)	120±5%	60±1%	HID USB, Serial	6	N/A	•	3 años
BRG1000AVRLCD	1000/ 600	9/1	90-148	60±3	5-15P	5-15R (10)	120±5%	60±1%	HID USB, Serial	6	N/A	~	3 años
BRG1350AVRLCD	1350/ 810	13.5/2	90-148	60±3	5-15P	5-15R (12)	120±5%	60±1%	HID USB, Serial	6	N/A	•	3 años
BRG1500AVRLCD	1500/ 900	12/2	90-148	60±3	5-15P	5-15R (12)	120±5%	60±1%	HID USB, Serial	6	N/A	•	3 años