

Hoja de características del producto

Características

AR3340

Armario para redes NetShelter SX 42U 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro



Resumen

Descripción	El armario de redes NetShelter SX amplía la línea de armarios de TI superior de Schneider Electric con un soporte mejorado para aplicaciones de redes de gran densidad. Los organizadores de cables de gran densidad y el acceso a cables mejorado por techo ofrecen apoyo para los mazos de cables grandes. Cuando se combina con el Side Airflow Duct Kit, el armario de redes garantiza un aislamiento total de la entrada de frío y del aire de escape caliente para interruptores grandes y directores de SAN.
Model Name	Armario para redes NetShelter SX 42U 750 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, con laterales, negro
Incluye	Hardware de Baying , Llave(s) , Puertas con pasadores y paneles laterales , Pies de nivelado , Herramientas de montaje , Ruedecillas preinstaladas , Paneles laterales , Organizadores de cables verticales
Tiempo de Conducción Estándar	Generalmente en existencias
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Anguilla , ANTIGUA Y BARBUDA , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benín , Bermudas , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , COSTA DE MARFIL , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor del Este , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA , REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , México , Moldavia , República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelandia , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA , REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , TRINIDAD Y TOBAGO , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , VIETNAM , ISLAS VÍRGENES (EE. UU.) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
Hardware admitido	
Tamaño del panel	0

Hardware admitido

Tamaño del panel 0

Brillo	0 nits
Separación de píxels	0.0
Colores de la pantalla	0
Consumo eléctrico de la LCD	0 W

Descripción física

Peso neto	161.37 kg
Altura máxima	1991.0 mm
Anchura máxima	750.0 mm
Profundidad máxima	1200.0 mm
Peso de envío	183.18 kg
Altura de Envío	2118.0 mm
Anchura de Envío	851.0 mm
Profundidad de envío	1321.0 mm
Profundidad mínima de instalación	11.0
Profundidad máxima de instalación	37.75
Altura del bastidor	42 U
Color	Negro
Unidades en Palet	1.0
Vertical Posts	16 calibre
Front Door	16 calibre
Rear Door	16 calibre
Roof	18 calibre
EIA Mounting Rails	14 calibre
Side Panels	18 calibre

Descripción medioambiental

CFM	0
-----	---

Conformidad

Aceptaciones	UL 2416 , UL 60950-1
Garantía estándar	5 años para la reparación o sustitución

Estado de oferta sostenible

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Cumplimiento de otras normativas ambientales	RoHS de China