

Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps

Product ID: HB31C3ASDMB



Amplíe la conectividad de su laptop equipada con USB-C mediante este concentrador USB-C de 3 puertos y de alimentación por bus. Este se conecta con su laptop equipada con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt® 3, agregando tres puertos USB-A y un lector de tarjetas SD, a fin de conectar rápidamente más dispositivos periféricos.

Lector de tarjetas SD y microSD

El concentrador le proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD o tarjetas microSD, como medios adicionales para el almacenamiento de datos y transferencia de datos. Se requiere un adaptador para las tarjetas microSD.

Práctica portabilidad y fácil configuración

El diseño compacto y peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su laptop. Tiene un cable USB-C integrado y es de alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su computadora, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. El hub puede obtener hasta 15 vatios de alimentación del dispositivo anfitrión conectado y operar varios dispositivos de alimentación por bus a la vez, con disponibilidad total de alimentación dependiendo del dispositivo anfitrión conectado.

La longitud extendida de 25 cm del cable adherido ofrece mayor flexibilidad, a fin de tener mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Conecte tres dispositivos periféricos USB-A

Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, el hub es compatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Puede conectar unidades Flash de memoria, dispositivos de captura de video y discos duros externos, a velocidades rápidas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este adaptador hub USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa
- Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")

Características

- Agrega un puerto USB-C y dos puertos USB-A y un puerto GbE a su laptop Mac, Windows, Linux o cualquier otro laptop con USB Type C™ o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipada con USB-C
- El hub USB-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps
- Diseño compacto y portátil, con cable adherido de mayor longitud (25cm)
- Adaptador Hub USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
- Instalación plug-and-play que no requiere controladores

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	3
	Conexión anfitrión USB-C	Sí
	Estándares Industriales	USB 3.1 Gen 2 Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5420 Realtek - RTS5329
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	USB 3.0 Pass Through	Sí
Rendimiento	Compatibilidad con UASP	Sí
	Lector de tarjetas SD	Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 Mbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector 3 - USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma) 1 - SD Slot Receptáculo (toma)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Indicador LED de actividad y enlace
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
Requisitos Ambientales	Humedad	0% a 95% (sin condensación) a 25°C

	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
	Temperatura Operativa	0 to 50°C
Características Físicas	Altura del Producto	1.5 in [3.8 cm]
	Ancho del Producto	5.7 in [144 mm]
	Color	Negro y Gris Espacial
	Factor de forma	Compacto
	Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
	Longitud del Producto	8.1 in [207 mm]
	Peso del Producto	6.9 oz [196 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.5 in [38 mm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.