

# Concentrador Industrial USB 3.0 de 7 Puertos con Adaptador de Alimentación Externo - Con Protección de Descargas de 350W & ESD

Product ID: HB30A7AME



Este concentrador industrial con 7 puertos USB 3.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad y alimentación necesarias en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

## Ideal para entornos bajo condiciones extremas

Este hub industrial USB ofrece un rendimiento confiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 10 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 70°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electroestáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

## **Conecte y cargue más dispositivos USB**

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente hub USB 3.0 ofrece 7 puertos de conexión para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

El concentrador también es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece hasta 2,4A a cada puerto y hasta un máximo total de 50W, a fin de cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.

## **Sitúe el concentrador donde sea necesario**

Con versátiles opciones de instalación, usted puede instalar el concentrador donde mejor se ajuste a su entorno. Con soportes integrados de montaje y carriles de montaje DIN incluidos, permite instalar de forma segura el concentrador USB 3.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 10 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario. Tiene la opción de alimentar el hub industrial mediante la conexión del concentrador directamente a un tomacorriente, con el adaptador de alimentación del bloque de terminales, para una instalación práctica y flexible.

## **Funciona con dispositivos USB de generación anterior**

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 5Gbps de USB 3.0, además de ser compatible con dispositivos USB de generación anterior. Puede conectar sus periféricos de generación anterior al mismo tiempo que sus dispositivos USB 3.0 de generación actual, sin que se produzca ninguna interrupción.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Características**

- Preserve sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
- Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
- Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
- Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V y el adaptador de alimentación externo incluido
- Especificación USB para carga de baterías versión 1.2 hasta 2,4A en cualquier puerto, hasta un máximo total de 35W

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Cantidad de Puertos	7	
	Conexión anfitrión USB-C	No	
	Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1	
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523	
	Interfaz	USB 3.0	
	Puerto(s) de carga rápida	Sí	
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No	
	Tipo de Bus	USB 3.0	
<b>Rendimiento</b>	Compatibilidad con UASP	Sí	
	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)	
	MTBF	126.106 horas	
	Protección Contra Sobretensión	350W en el panel DFP y UFP	
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps	
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - Bloque de Terminales (2 Cables)	
	<b>Software</b>	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
	<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Producto para uso solamente con alimentación por bloques de terminales - Adaptador de corriente alterna no disponible  Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables		Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible	
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido (Verde)	
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido	
	Alimentación de Salida	3.25A	
	Consumo de Energía	65W	

	Corriente de Entrada	1.4A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	20V DC
	Tipo de Enchufe	Bloque de Terminales (2 Cables)
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5% a 95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	363.000
	Ancho del Producto	133.000
	Longitud del Producto	615.000
	Peso del Producto	340.000
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	55.000
	Ancho de la Caja	166.000
	Longitud de la Caja	242.000
	Peso (de la Caja) del Envío	700.000
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB
		1 - Cable USB 3.0 anfitrión
		1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ, RU, UE)
		2 - Soportes para carriles DIN
		4 - Tornillos de montaje
		1 - Guía Rápida de Inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.