

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo RX-FXSM-SFP de Juniper - 100Base-LX10

Product ID: RXFXSMSFPST



El modelo RXFXSMSFPST es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo RX-FXSM-SFP de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 100 MbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 100Base-LX10, a una distancia máxima de hasta 10 km.

Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1310 nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 100 Mbps
- **Tipo:** monomodo
- **Tipo de conexión:** Conector de LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 10 km
- **MTBF:** 53,972,659 horas
- **Consumo energético:** < 1.3 W
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Características

- 100% compatibilidad con el modelo RX-FXSM-SFP de Juniper garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
Rendimiento	Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
	Longitud de Onda	1310nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	155 Mbps
Conector(es)	Conector A	1 - Ranura SFP Conector Output
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [72 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	8.1 in [207 mm]
	Longitud de la Caja	9.1 in [230 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.