

Módulo transceptor SFP+ compatible con el modelo SFP-TX de Citrix - 10/100/1000Base-TX

Product ID: SFPGE10KT4R3



El modelo SFPGE10KT5R3 es un módulo transceptor SFP por Fibra Óptica compatible con el modelo SFP-GE10KT15R13 de a Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 1 GbE, a través de cable de Fibra Óptica, para redes compatibles con 1000Base-BX10-D, a una distancia máxima de hasta 10 km.

Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1310nmTx/1550nmRx
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 1 Gbps
- **Tipo:** Monomodo
- **Tipo de conexión:** Conector de LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 10 km
- **MTBF:** 3,713,222 horas
- **Consumo energético:** < 1.3 W
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** Y

Este módulo SFP por Fibra Óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Módulos SFP de StarTech.com

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Características

- 100% compatibilidad con el modelo SFP-GE10KT14R13 de Juniper garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
Rendimiento	DDM	Sí
	Longitud de Onda	1310nmTx/1490nmRx
	MTBF	3,713,222 hours
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Conector(es)	Conector A	1 - Ranura SFP Conector
	Conector B	1 - Fiber Optic LC Simplex Hembra
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [72 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	8.1 in [207 mm]
	Longitud de la Caja	9.1 in [230 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
	Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.