

# Módulo transceptor SFP compatible con el modelo 10057H de Extreme Networks - 1000Base-BX (downstream)

Product ID: 10057H-ST



El modelo 10057H-ST es un transceptor SFP downstream por fibra óptica compatible con el modelo 10057H de Extreme Networks, que se puede emparejar con 10057-ST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 1000Base-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 10 km y conectividad confiable a 1 GbE a través de cableado de fibra óptica.

## Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 1 Gbps
- **Tipo:** monomodo
- **Tipo de conexión:** Conector de LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 10 km
- **MTBF:** 286,217,327 horas
- **Consumo energético:** < 1.3 W

- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

## **Módulos SFP de StarTech.com**

## **Módulos SFP de StarTech.com**

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Características**

- 100% compatibilidad con el modelo 10057H de Extreme Networks garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Se empareja con 10057-ST
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Extreme Networks®
<b>Rendimiento</b>	DDM	Sí
	MTBF	286,217,327 hours
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Fiber Optic LC Simplex Macho
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	12.500
	Ancho del Producto	56.600
	Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	20.000
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	31.000
	Ancho de la Caja	90.000
	Longitud de la Caja	115.000
	Peso (de la Caja) del Envío	50.000
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.