



ARCHER C50

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interface	4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps
Botón	Botón WPS/Reset Botón Inalámbrico Encendido /Apagado Botón de Encendido /Apagado
Fuente de Alimentación Externa	9VDC / 0.85A
Dimensiones (W X D X H)	9.1 x 5.7 x 1.5 pulgadas. (229.87 x 144.19 x 36.85 mm)
Tipo de Antena	4 Antenas Externas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
Frecuencia	2.4GHz and 5GHz
Tasa de Señal	2.4GHz: hasta 300Mbps 5GHz: hasta 867Mbps



CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Sensibilidad de Recepción	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d
Potencia de Transmision	CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm
Funciones Inalámbricas	Habilitar /Deshabilitar Radio inalámbrico, Puente WDS , WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	Encriptación 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Quality of Service	WMM, Control de Ancho de Banda
WAN Type	IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Acceso Dual) /PPTP(Acceso Dual)



CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Management	Control de Acceso Administración Local ADministración Remota
DHCP	Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Dirección
Port Forwarding	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Access Control	Control Parental , Control de Administración Local , Lista de Host, Acceso a Calendario, Administración de Regla
Firewall Security	DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding
Protocols	Soporta IPv4 / IPv6
USB Sharing	Soporta Samba(Storage)/Servidor FTP / Servidor de Medios /SEvidor de Impresión
Guest Network	red de invitado 2.4GHz x 1 red de invitado 5GHz x 1



OTHERS

Certification	CE, FCC, RoHS
Package Contents	Router Inalámbrico Banda Dual AC1200 Archer C50 Fuente de Alimentación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida
System Requirements	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX o Linux
Environment	Temperatura de Operación: 0°C~40 °C (32 °F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación