

Switch Conmutador de Video HDMI de 4 Puertos - Switcher con 3x HDMI y 1x DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: VS421HDDP



Este switch de video HDMI de 4 puertos le permite compartir una pantalla o proyector HDMI 2.0 con tres fuentes de video HDMI y una fuente de video DisplayPort.

Disfrute de una impresionante calidad de imágenes

El conmutador multipuerto HDMI le permite aprovechar las capacidades de sus fuentes de video HDMI 2.0 en su pantalla UHD 4K60. A diferencia de muchos conmutadores 4K que solo son compatibles con frecuencias de barrido 30Hz, el switch funciona con pantallas HDMI 2.0 con resoluciones de salida de hasta 4096 x 2160p, a 60Hz.

Gracias a su compatibilidad con dispositivos HDMI 2.0 y con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, este switch de video HDMI 4K admite un ancho de banda de hasta 18Gbps. Además, el conmutador es compatible con DisplayPort 1.2 con HBR2, lo cual resulta ideal para tareas de computadoras de alta resolución.

Opciones flexibles de entrada

Este switch de video multipuerto le ofrece cuatro opciones de entrada, un puerto DisplayPort y tres puertos HDMI, lo cual le permite conmutar desde una de cuatro fuentes hacia su pantalla de video HDMI. Las opciones de entrada para combinar y emparejar entradas en varias pantallas ofrecen a los usuarios una solución flexible para que no estén limitados a una entrada específica.

Funcionamiento sencillo, gracias a la conmutación automática

Esta caja de conmutador HDMI le garantiza un funcionamiento continuo y conmutación automática que detecta y selecciona un dispositivo recién conectado. Este switch es la solución perfecta para cambiar automáticamente, apenas se enciende, a un reproductor multimedia 4K como, por ejemplo, un reproductor Blu-ray™ 4K UHD.

Este switch HDMI automático también se puede utilizar en modo manual, mediante el mando a distancia por infrarrojos incluido o el interruptor de conmutación del panel frontal.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Comparta su proyector entre varias fuentes, lo cual facilita la colaboración al vuelo entre colegas.
- Ideal para salas de juntas, aulas de clase y auditorios
- Comparta una pantalla 4K 60Hz con cuatro fuentes de vídeo diferentes
- Utilícelo en el caso de pantallas para señalización digital, a fin de mostrar las imágenes de varios dispositivos fuente en diferentes momentos

Características

- Disfrute de asombrosa nitidez de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K 60Hz
- Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos y el mando a distancia por infrarrojos incluido
- Combinación singular de entradas, con puertos HDMI y DisplayPort
- El factor de forma compacto garantiza que este conmutador de video HDMI se pueda colocar prácticamente en cualquier lugar
- Retrocompatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI DisplayPort
	Estándares Industriales	HDMI 2.0 HDCP 2.2
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Especificaciones Generales	También compatible con resoluciones más bajas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	4096x2160 (DCI 4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
Conector(es)	Conector A	3 - HDMI (19 pines) Hembra Input 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Indicadores	Indicadores LED	4 - indicadores LED de entrada 1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1000 mA
	Corriente de Entrada	0.3 A
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 10% a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
	Ancho del Producto	2.6 in [66 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.9 in [10 cm]
	Peso del Producto	10.6 oz [300 g]
	Tipo de Gabinete	Metal
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.6 in [65 mm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Longitud de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Conmutador HDMI de 4 puertos 1 - Mando a Distancia 1 - Receptor de Infrarrojos 2 - Soportes de montaje 2 - Tornillos de montaje 4 - Bases de Apoyo 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) 1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.