

Especificaciones Técnicas

Modelo	ASC1204C
Sistema	
Procesador Principal	32 Bit
Memoria	16M (32M externa)
Puertos de entrada / salida	
Entrada	4 Sensor de puerta , 4 botón de salida, 1 de alarma
Salida	4 Cerradura de puerta, 1 de alarma
Lector	4 Lectores
Capacidad	
Tarjetas validas / Eventos	100.000 / 150.000
Función	
Gestión de usuarios	General, VIP, huéspedes, vigilar, lista negra, personal
Función de alarma	Tiempo de espera de alarma de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción, alarmas de sabotaje
Calendario de ajustes	Soporta 128 grupos de programación, 128 grupos de periodo y 128 grupos de periodo de vacaciones
Interfaz	
Para PC	RJ45 (10 / 100M) / RS485
Para lector	Wiegand / RS485
General	
RTC	Sí
Fuente de alimentación	9-15DC / 500mA (6W)
Ambiente de trabajo	-30 °C - 60 °C
Humedad de trabajo	≤95%
Dimensiones (W x D x H)	280 * 320 * 114 mm
Peso	2kg

Dahua Technology Co., Ltd.
 1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China
 Tel: +86-571-87688883
 Fax: +86-571-87688815
 Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuatech.com