Adaptador de 3 Puertos Multimonitor - Divisor Splitter de Video DisplayPort 1.4 a 3 Salidas DisplayPort - para 4K Doble o Triple - Hub Concentrador MST para varios Monitores - para Windows y Linux

ID del Producto: MST14DP123DP

Este concentrador DisplayPort MST de 3 puertos le permite crear una estación de trabajo de alto rendimiento mediante la conexión de tres pantallas DisplayPort a su dispositivo DisplayPort, lo cual ayuda a lograr la máxima productividad. El multiplicador multimonitor es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de video.

Compatible con cuatro veces la resolución 4K, este Hub DP 1.4 MST le ofrece la asombrosa calidad UHD, con resoluciones de hasta 7680×4320 a 30Hz, en un solo monitor y compatible con aplicaciones multimonitor a frecuencias de barrido y resoluciones más bajas, lo cual permite un entorno de trabajo dinámico ya sea en una oficina, en casa o al viajar.

<small>Tanto el origen, como el destino deben ser compatibles con DisplayPort 1.4 para lograr la máxima resolución (8K 30Hz).

Es posible que también sean compatibles las resoluciones y frecuencias de barrido.</small>

Este concentrador DisplayPort a 3x DisplayPort MST le permite la conexión de tres pantallas a su computadora equipada con DisplayPort, lo cual facilita el trabajo multitarea. Mediante el uso de este multiplicador de video multimonitor puede duplicar el contenido de su pantalla en monitores adicionales o transmitir contenido independiente a cada pantalla, o extender su pantalla para crear un efecto de muro multivideo.

MST ofrece una fácil configuración, ya que funciona a nivel nativo en cualquier dispositivo Windows. Le permite instalación plug-and-play, por lo cual no requiere software ni controladores. Además, el Hub DisplayPort se alimenta por bus (con el cable micro-USB incluido), lo cual constituye una solución ultraportátil para profesionales de empresas e informática.

El modelo MST14DP123DP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Transmita o extienda su escritorio a tres monitores, televisores o proyectores adicionales UHD
- Muestre señalización digital con nitidez perfecta mediante un muro multivídeo panorámico
- Cree imágenes que capten la atención en fotografía y videografía
- Transmita contenido a alta resolución hiperrealista, en varios monitores

Caracteristicas

• VARIOS MONITORES: Adaptador DisplayPort 1.4 multimonitor para 3 pantallas 4K 30Hz | o 4K 60Hz (dos) | o 5K 60Hz (una) y 1080p, mediante un puerto DP 1.4 anfitrión; compatible con HDR

• COMPATIBLE CON: Laptops / portátiles o computadoras, con salida de vídeo DP 1.4, compatible con MST; para marcas como HP, Dell y Lenovo; retrocompatible con DP 1.2

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: Extienda o duplique su escritorio y cree un espacio multipantalla; video de alta resolución en varios monitores, (edición/producción, CAD/CAM), para uso en oficina o casa

• CONVENIENCIA: Hub MST equipado con cables integrados de 29cm, para alimentación (por bus USB) y vídeo (DP); este multiplicador para 3 monitores evita el desorden y el buscar un tomacorriente

• FÁCIL DE UTILIZAR: El adaptador utiliza tecnología MST para compatibilidad nativa con varios monitores DP, plug & play que no requiere software, sin compresión de video; no compatible con macOS)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.4
Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM5330

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí

	Especificaciones de Audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Conector(es)		
	Conector A	DisplayPort (20 pines)
	Conector B	DisplayPort (20 pines) Hembra
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7 (32/64)
Requisitos de Energa		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Caractersticas Fsicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	1.7 in [43.0 mm]
	Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
	Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]
Informacin de la Caja		
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]

	Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [132.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Hub DisplayPort MST
		Cable de alimentación Micro-USB

**** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.***