

Splitter Divisor de Señal HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz - Con Escalador Interno

Product ID: ST122HD20S



Este splitter HDMI de 2 puertos le permite conectar su fuente de video HDMI a dos pantallas HDMI, compatible con resoluciones Ultra HD y HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), así como audio envolvente 7.1.

Compatible con resolución 4K real a 60Hz

Este multiplicador HDMI de 2 vías ofrece total compatibilidad con su equipo HDMI 2.0b, incluyendo la resolución 4K verdadero a 60Hz. Para transiciones de color y video más fluidas, el bifurcador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

Amplia compatibilidad

El splitter HDMI 2.0 es compatible con HDCP 2.2 y compatible con pantallas 4K 30Hz, 1080p y 720p. Esto garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores de su entorno o en sus aplicaciones de señalización digital. Con la función integrada de escalamiento, este multiplicador HDMI 1 en 2 le permite salidas simultáneas de dos pantallas de diferente resolución.

Favorito de los profesionales de TI desde 1985

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

El modelo ST122HD20 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Envíe y divida su señal de salida HDMI 4K 60Hz a dos pantallas HDMI diferentes, con distintas resoluciones
- Distribuya vídeo 4K 60Hz a monitores de ordenador o televisores que requieren la más alta calidad de detalles de imagen, como en centros de control o estudios de producción de vídeo
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Muestre la misma información en varias pantallas, por ejemplo, en la salas de espera de una clínica

Características

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
- Soporte de audio de sonido envolvente 7.1
- Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4 incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cantidad de Puertos | 2 |
| | Entrada A/V | HDMI - 2.0 |
| | Estándares Industriales | HDMI 2.0b |
| | Salida A/V | HDMI - 2.0 |
| | Soporte de Audio | Sí |
| Rendimiento | Especificaciones de Audio | Sonido Envolverte 7.1 |
| | Longitud Máxima del Cable | 16.4 ft [5 m] |
| | Pantalla Plana Soportada | Sí |
| | Resolución Digital Máxima | 3840x2160 (4K) a 60Hz 3840x2160 (4K) a 30Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 18Gbps |
| | Video Revision | HDMI 2.0b |
| Conector(es) | Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input |
| | Conector B | 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output |
| | | 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Output |
| | | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output |
| Indicadores | Indicadores LED | 1 - LED de alimentación |
| | | 1 - Indicador LED de entrada |
| | | 2 - Indicadores LED de salida |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 1A |
| | Consumo de Energía | 5W |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Tensión de Salida | 5V DC |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR de 20 a 90% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Características Físicas | Altura del Producto | 65.000 |
| | Ancho del Producto | 115.000 |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 8.1 in [20.5 cm] |
| | Peso del Producto | 355.000 |
| | Tipo de Gabinete | Metal |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 13.000 |
| | Ancho de la Caja | 200.000 |
| | Longitud de la Caja | 64.000 |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 350.000 |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Divisor de Video HDMI 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de instrucciones |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.