



**SBSS-90J6**

**SBSS-180J6**




**SBSS-550J6USB**

## Supresor de picos


El Supresor de Picos Smartbitt para casa/oficina protege sus dispositivos contra picos de voltaje. Este supresor cuenta con una protección de picos de voltaje y facilita la conexión de varios aparatos convirtiendo un tomacorriente sencillo en seis. Simplemente conecte la tira en cualquier tomacorriente de pared de CA, presione el interruptor en la posición de "ON" y conecte sus dispositivos.

**ADVERTENCIA:** Utilice en lugares secos dentro de la casa u oficina. Esto no es un protector de voltaje. No sobrecargue con más de 15A o 1620W de corriente. No enrolle el cable cuando esté en uso. Conectar a receptáculos de 110/120/127 VCA únicamente.


## Características Principales




Cable de alta resistencia Normalizado



6 Tomacorrientes protegidos con picos de voltaje con un rango de 550 joules



Interruptor de Encendido /Apagado con mini breaker integrado



Ahorrador de espacio diseñado para áreas compactas

# Conoce tu Supresor de picos

## SBSS-90J6 / SBSS-180J6

- 1- Switch de encendido y apagado.
- 2- Seis Contactos con supresión.
- 3- Cable de alta resistencia Normalizado.

## SBSS-550J6USB

- 1- Puertos USB
- 2- Switch de encendido y apagado.
- 3- Seis Contactos con respaldo, supresión y regulación
- 4- Cable de alta resistencia Normalizado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### MODELO

### SBSS-90J6 / SBSS-180J6 / SBSS-550J6USB

#### SALIDA

Numero de tomacorrientes	6		
Tipo de Contactos	NEMA 5-15R		
Puertos USB	0	0	2 x 2.1 A, 5VCD

#### ENTRADA

Voltaje nominal de entrada	120VCA		
Frecuencia de entrada	60 Hz		
Conexión de entrada	NEMA 5-15R		
Longitud de cable	0,45 cm		0,30 cm
Corriente máxima de entrada	15 A		

#### PROTECCIÓN

Protección de Picos	90 Joules	180 Joules	550 Joules
Switch	On / Off con minibreaker	On / Off con iluminación y protección	
Sobrecarga	15A		

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja master	25 unidades		
Material	Plástico de alta densidad		
Altura Máxima	30mm		28mm
Ancho Máximo	45mm		52mm
Profundidad Máxima	245mm		270mm
Color	Marfil		Marfil
Montaje	Con perforaciones para instalación de pared		

#### AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de operación	0-40°C		
Humedad relativa	0-95%		
Elevación operativa	0-3000 s.n.m.		

#### GARANTÍA

Garantía	1 año		
----------	-------	--	--