

Adaptador Convertidor de Video Multipuertos USB-C a HDMI o Mini DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: CDP2HDMDP



Este adaptador de video multipuerto USB-C constituye una solución portátil para conectar de su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla HDMI o Mini DisplayPort. El adaptador es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de video.

Conectividad dos en uno, pensada para los usuarios que necesitan viajar

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias al adaptador USB-C 2 en 1 para monitor. El adaptador de video multipuerto incluye salidas HDMI y Mini DisplayPort, así que es posible conectar de forma práctica su laptop a cualquier monitor equipado con HDMI o Mini DisplayPort.

La caja duradera de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.

Impresionante calidad 4K y HDR de imágenes

Las salidas HDMI y Mini DisplayPort de este conversor de video USB-C le permiten aprovechar al máximo las capacidades de audio y video integradas en su conexión USB-C, y le ofrecen la asombrosa calidad UHD a su pantalla 4K 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea, así como el trabajo con las más inimaginables aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier laptop

El convertidor de video USB-C tiene un gabinete con acabado gris espacial y cable USB-C integrado diseñado para armonizar con su MacBook o MacBook Pro con acabado gris espacial. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: este adaptador solo es compatible con una pantalla; no es posible transmitir video Mini DisplayPort y HDMI simultáneamente.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y Mini DisplayPort, mientras viaje/se desplace o trabaje en la oficina
- Transmita vídeo de salida a un monitor HDMI o Mini DisplayPort
- Transmita, visualice y edite vídeo 4K en su pantalla HDMI o Mini DisplayPort

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad de su laptop mediante este adaptador de video multipuerto 2 en 1: USB-C™ a HDMI® o Mini DisplayPort™
- Facilita la compatibilidad con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y exactitud de color
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB-C
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTD2142S-CG
	Salida A/V	HDMI - 2.0 Mini DisplayPort - 1.2
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI Hembra Output 1 - Mini DisplayPort Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Nota	Para que el adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Este adaptador solo es compatible con una pantalla: no es posible transmitir vídeo Mini DisplayPort y HDMI simultáneamente Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 5~90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	15.000
	Ancho del Producto	62.000

	Color	Gris Espacial
	Longitud del Cable	6 in [15.2 cm]
	Longitud del Producto	8.1 in [20.5 cm]
	Peso del Producto	48.000
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Altura de la Caja	30.000
	Ancho de la Caja	142.000
	Longitud de la Caja	170.000
	Peso (de la Caja) del Envío	70.000
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort y HDMI

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.