



TELÉFONOS IP INTUITIVOS KX-NT630 Y KX-NT680

NUMEROSAS FUNCIONES, LISTOS PARA EL FUTURO,
ERGONÓMICOS Y FÁCILES DE UTILIZAR

Funcionamiento intuitivo

Consultar toda la información de un vistazo no es sencillo. La pantalla LCD a color altamente intuitiva presenta todos los detalles de una forma claramente visible gracias al uso de colores e iconos fácilmente comprensibles.

Personalización

El modelo KX-NT680 permite importar un archivo de imagen para mostrarlo en la LCD. Personalizando la pantalla LCD a color, todos los teléfonos de la organización pueden mostrar fácilmente la marca o la información corporativa. Mientras se utiliza el aparato, el usuario puede ver en todo momento la información necesaria.

Protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP)

Las comunicaciones IP son cada vez más vulnerables a los ataques. Gracias a la compatibilidad con SRTP, ciframos nuestros paquetes de comunicación y creamos un canal de comunicación seguro y fiable.

Gestión centralizada

¿Cree que configurar un terminal es difícil? No lo es con la gestión centralizada integrada. Todos los ajustes pueden transmitirse por la red y ajustarse remotamente. Los administradores de la red de comunicación pueden activar fácilmente los distintos parámetros.

NUEVOS TELÉFONOS IP PARA LAS SERIES NS Y NSX*



KX-NT680



Pantalla LCD a todo color



KX-NT680

- La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic se realiza bajo licencia.
- Algunos modelos solo están disponibles en determinados países.
 - Las imágenes mostradas de la pantalla y la iluminación de la unidad base son composiciones visuales.
 - Los pesos y las dimensiones son aproximados.
 - El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 - Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de las exportaciones.

Título de la especificación	KX-NT680	KX-NT630
Pantalla		
Pantalla LCD	4,3 pulgadas a color	3,6 pulgadas monocromo
Tamaño de la LCD (píxeles, líneas)	480 x 272 píxeles	6 líneas (principal: 3 líneas, tecla FF: 3 líneas)
Contraste del LCD	4 niveles (brillo de la retroiluminación)	4 niveles
LCD retroiluminado	Automático	Activado / Automático / Desactivado
Opción de instalación		
Montaje inclinado en mesa	Sí (2 posiciones)	Sí (2 posiciones)
Kit de montaje en pared	Opcional: KX-A435	Opcional: KX-A435
Adaptador de corriente	Opcional: KX-A424	Opcional: KX-A424
Características de audio		
Nivel de volumen (teléfono/auricular/manos libres)	6 niveles	6 niveles
Teléfono	Compatible con banda ancha	Compatible con banda ancha
Altavoz (HD)	Sí (full duplex)	Sí (full duplex)
Tonos de llamada	30 distintos	30 distintos
Volumen del timbre	4 niveles y apagado	4 niveles y apagado
Salida de auriculares	Conector de audio de 2,5 mm	Conector de audio de 2,5 mm
Puerto de control Electronic Hook Switch	Plantronics de 3,5 mm / Jabra	No
Códec de audio	G.722 / G.711 / G.729A	G.722 / G.711 / G.729A
Teclas		
Teclas de función	5	4
Teclas programables (teclas FF)	48 (4 páginas de 12 teclas)	24 (4 páginas de 6 teclas)
Tecla de navegación	Sí	Sí
Función		
Reclamada automática	Sí	Sí
Control de teléfono no colgado	Sí	Sí
Silencio del micrófono del teléfono y el auricular	Sí	Sí
Silencio del micrófono del altavoz	Sí	Sí
Agenda telefónica	Sí, 100 entradas (personal), 1000 entradas (sistema)	Sí, 100 entradas (personal), 1000 entradas (sistema)
Entradas del registro de llamadas	Depende de la configuración o del modelo de PBX	Depende de la configuración o del modelo de PBX
Tonos de llamada	Sí	Sí
Redes		
Puertos Ethernet	2 x 10/100/1000	2 x 10/100/1000
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	Sí	Sí
Bluetooth (integrado)	Sí	No
Carga de firmware	Sí	Sí
Conexión punto a punto	Sí	Sí
VLAN	Sí	Sí
QoS (DiffServ)	Sí	Sí
Cliente DHCP	Sí	Sí
Seguridad VoIP	Sí	Sí
Transmisión de ping	Sí	Sí
Flexibilidad de puerto IP	Sí	Sí
Redireccionamiento a segunda PBX	Sí	Sí
NAT Traversal	Sí	Sí