

CyberPower OL10KRTF sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 10 salidas AC



Marca : CyberPower

Código del producto: OL10KRTF

Nombre del producto : OL10KRTF

CyberPower OL10KRTF. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L6-30R, Terminal, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS

Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés) ✓	
Capacidad de potencia de salida (VA) *	10 kVA	Batería	
Potencia de salida *	10000 W	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Forma de onda *	Seno	Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de entrada de operación (min) *	120 V	Voltaje de la pila	12 V
Voltaje de entrada de operación (máx.) *	280 V	Numero de baterías soportadas	20
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Tiempo típico de respaldo a carga completa	3.6 min
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Voltaje de operación de salida (máx.)	240 V	Tiempo de recarga de la batería (90%)	5 h
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Batería hot-swap	✓
Índice de aumento de energía	2430 J	Arranque en frío	✓
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	0 ms	Diseño	
Eficiencia (modo ECO)	97%	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Factor de potencia de entrada	0.99	Material de la cubierta	Acero
Factor de potencia de salida	1	Capacidad del rack	8U
Factor de cima	3:1	Color del producto *	Negro
Modo ECO	✓	Tipo de visualizador	LCD
Apagado de emergencia	✓	Indicadores LED	✓
Capacidad de sobrecarga (1 minuto)	125%	Condiciones ambientales	
Capacidad de sobrecarga (10 segundos)	150%	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 45 °C
Nivel de ruido	65 Db	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Funciones de protección de sobrecarga	Red, Teléfono	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Cortocircuito	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Certificados	
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificados de cumplimiento	RoHS
Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Tipo de salida AC	NEMA 5-20R, NEMA L6-30R, Terminal	Estante de montaje	✓
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Cables incluidos	Teléfono (RJ-11), De serie, Cable USB
Puerto USB	✓		
Tipo de puerto USB	USB Tipo B		
Interfaz en serie	✓		
Tipo de serie de interfaz	RS-232		

Puertos e Interfaces		Safety regulation & standards	
Puerto - RS-232	1	Seguridad	UL 1778 5th Ed., CSA C22.2
Puertos de módem (RJ-11)	2		NO.107.3-05, FCC 5 A
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso y dimensiones	
		Ancho	433 mm
		Profundidad	660 mm
		Altura	352 mm
		Peso	157.4 kg
		Empaquetado de datos	
		Software incluido	PowerPanel Business Edition



0649532620333



649532620333

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.