Especificaciones de producto

M2D20

Última actualización: 27 de ago. de 2026

Especificaciones de hardware

General	
Interfaz de bus del host	PCIe 3.0 ×8
Altura del soporte	Perfil bajo y altura completa
Tamaño (Altura × Anchura × Profundidad)	71.75 mm x 181.9 mm x 15.8 mm
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	5% a 95% RH
Garantía	5 años
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)

Almacenamiento	
Interfaz de almacenamiento	PCIe NVMe
Factor de forma compatible	22110 / 2280
Tipo de conector y cantidad	M-key, 2 ranuras

Compatibilidad

Modelos compatibles	
NVMe SSD	• **SA series:**SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400 • **26 series:**RS6426xs+, RS4826xs+, RS3626xs, RS826RP+, RS826+ • **25 series:**RS2825RP+ • **23 series:**RS2423RP+II, RS2423RP+, RS2423+ • **22 series:**RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+ • **21 series:**RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+ • **20 series:**RS820RP+, RS820+ • **19 series:**DS2419+II, DS2419+, DS1819+ • **18 series:**RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+ • **17 series:**RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xsII, DS3617xs
Notas	• Requisitos de versión DSM: 6.2.3-25426 o versión posterior • Requisitos de versión de DSM para RS18017xs+, RS4017xs+, RS3618xs, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs y DS3617xsII: versión 7.0.1 o posterior