

Epson WorkForce Pro WF-C879R Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CH35301

Nombre del producto : WF-C879R

Epson WorkForce Pro WF-C879R. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B4, B5, B6
Impresión a doble cara *	✓	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Tamaño de sobres	10, C4, C6, DL
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	26 ipm	Peso de medios de la bandeja de papel	38 - 128 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	25 ipm	Puertos e Interfaces	
Copiado		Puerto USB	✓
Copiando *	Copia a color	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Red	
Tamaño máximo de la copia	A3	Wifi *	✓
Máximo número de copias	999 copias	Ethernet *	✓
Escalado en la impresora	25 - 400%	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Exploración		Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Escaneando *	Escaneo a color	Protocolos de gestión	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTTP, SLP, WSD, LLTD
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	297 x 438 mm	Color del producto *	Blanco
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla incorporada *	✓
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Tarjeta de memoria, Network folder, PC	Diagonal de la pantalla	12.7 cm (5")
Profundidad de color de entrada	30 Bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de color de salida	24 Bit	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (copiando)	50 W
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (inactivo)	25 W
Resolución de fax (negro)	200 x 200 DPI	Consumo energético (en suspensión)	1.1 W
Resolución de fax (color)	200 x 200 DPI	Consumo de energía (apagado)	0.15 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Memoria de fax	550 páginas		
Modo de corrección de error (ECM)	✓		
Características			
Ciclo de trabajo (máximo) *	75000 páginas por mes		

Características		Requisitos del sistema	
Funciones de doble cara *	Imprimir	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Idiomas de la descripción de la página	ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3		
Capacidad de entrada y salida		Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Número total de bandejas de entrada *	2		
Capacidad total de entrada *	400 hojas	Condiciones ambientales	
Capacidad total de salida *	250 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad del alimentador automático de documentos	150 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal	Peso y dimensiones	
		Ancho	621 mm
		Profundidad	751 mm
		Altura	711 mm
		Peso	75.6 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.