



DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA MONTAJE EN PARED

SBE-LFO12/24

DESCRIPCIÓN

Distribuidor de fibra óptica de montaje en pared, ofrece una excelente solución para la distribución, terminación e interconexión de la fibra óptica, diseño robusto y duradero. Incluye accesorios como la charola de empalme que permiten tener una buena organización de las fibras terminadas.



ESPECIFICACIONES				PRODUCTOS RELACIONADOS	
Fabricado en lamina de acero rolado en frio.				Mangas termo contráctiles	
Perforaciones posteriores para montaje en pared				SBE-HES60	60 mm
Tapas abisagradas de diseño robusto que protegen y aseguran el sistema óptico				SBE-HES50	50 mm
Configuración con placas modulares con coples (no incluidas)				Distribuidor de fibra óptica deslizable de montaje en rack de 19":	
				SBE-DFO18D	3 placas
				SBE-DFO36D	6 placas
				Placas con acopladores multimodo	
				SBE-6ST	6 ST dúplex
				SBE-6SC	6 SC dúplex
				SBE-6LC	6 LC dúplex
				Placas con acopladores monomodo	
				SBE-6SCSM	6 SC dúplex
				SBE-6LCSM	6 LC dúplex
				SBE-6SCAPCSM	6 SC/APC dúplex
				Placa ciega para distribuidores de fibra:	
				SBE-BLANKFO	
				Placa vacía para 6 acopladores SC simplex o 6 acopladores LC dúplex:	
				SBE-6LC/SCWOC	
				Acopladores monomodo:	
				SBE-ADAPST-S	ST sin oreja
				SBE-ADAPSC-S	SC simplex
				SBE-ADAPLC-S	LC dúplex
				SBE-ADAPLC-SC-S	LC-SC simplex
				SBE-ADAPSCAPC-S	SC/APC simplex
				Cortadora de fibra óptica	
				SBE-CFO	
				Pinzas peladoras	
				SBE-S144H	
				Conectores pre-pulidos para sistemas de fibra óptica monomodo 9/125	
				SBE-CONPPSCSM	
				SBE-CONPPLCSM	
				SBE-CONPPSCSMAPC	
				Conectores pre-pulidos para sistemas de fibra óptica OM2 y OM3 50/125:	
				SBE-CONPPSCMM3	SC
				SBE-CONPPLCMM3	LC
				FanOut Kits	
				SBE-FOK6F	6 fibras
				SBE-FOK12F	12 fibras
INFORMACIÓN TÉCNICA					
Material:	Acero rolado en frío SPCC 1.2mm				
Acabado:	Pintura electrostática color negro				
	Dimensiones	Capacidad de placas modulares	Acopladores disponibles		
	Alto-Ancho-Profundo				
SBE-LFO12/24	30 x 30 x 8.3 cm	4	24 dúplex		
CARACTERÍSTICAS					
Accesos inferior y superior para entrada y salida de cable fibra óptica					
Incluye una charola con capacidad de 12 empalmes de fusión					
Accesorios para ordenar y fijar el cable de fibra					
Cumple con:	IEC 60297, EIA 310-D				
APLICACIONES					
Distribuidor de fibra óptica de montaje en pared, diseñado para facilitar la distribución, terminación e interconexión de fibra óptica.					