



Calentadores de paso, 9 L/min

- Tanques porcelanizados resistentes al óxido y picaduras
- Incluyen válvula de drenado para limpiar el interior de sarro e impurezas
- Proporcionan flujo de agua caliente constante
- Controles de temperatura

HASTA
35%
AHORRO DE GAS



**HECHO
EN
MÉXICO**



Funciona con presión



Ecológicos



Encendido automático con piloto



Ideal para 2 Servicios

Certificaciones y garantías

- Cumplen las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



Usos

- Ideales para 2 servicios

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Tipo de gas	Presión normal de alimentación de gas	Master	Inner	Pallet
45269	CALE-9P	L.P.	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)	6	1	6
45245	CALE-9P-N	Natural	1.76 kPa (17.95 gf/cm ²)		1	6

Generales

Capacidad	9 L
Tipo de calentador	De paso
Tipo de válvula	Automática
Carga térmica	13.6 kW
Presión máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm ²)
Incremento mínimo de temperatura con 7.8 L/min	25°C
Conexión de entrada y salida de agua	3/4" NPT
Peso	26.8 kg
Empaque individual	Caja

Incluye

Válvulas de drenado para limpiar el interior de sarro e impurezas

Imágenes complementarias

