Brocas escalonadas

- Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS) con acabado óxido negro
- Puntas Split Point autocentrables con dos filos de corte, para perforaciones más rápidas y precisas
- Zanco P3 antiderrapante que no se desliza en el broquero
- Una sola broca realiza perforaciones de diferentes diámetros
- Diámetros marcado con láser de larga duración
- Ángulos de punta de 118°

Punta Split Point


Zanco P3 antiderrapante




Metal


Plástico

Usos

- Ideales para metal, plástico, acero inoxidable y aluminio

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Diámetro del Zanco	Escalones	Rango de perforación	Largo total	Inner	Master	Pallet
12120	BES-6	1/4" (6.5 mm)	6	3/16" - 1/2"	6 cm (60 mm)	3	15	2250
12123	BES-9	3/8" (9.5 mm)	9	1/4" - 3/4"	7.4 cm (74 mm)	3	15	2970

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

12126	BES-10	3/8" (9.5 mm)	10	1/4" - 1 3/8"	8 cm (80 mm)	3	15	1200
12125	BES-12	3/8" (9.5 mm)	12	3/16" - 7/8"	8 cm (80 mm)	3	15	3000
12122	BES-13	1/4" (6.5 mm)	13	1/8" - 1/2"	7.7 cm (77 mm)	3	15	3750

Generales

Empaque individual	Blíster

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.