




CÓDIGO: 12603 CLAVE: BOS-1SP

Bomba sumergible plástica para agua sucia 1 HP

- Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico
- Cuerpo fabricado de plástico, que provee una mayor higiene
- Conector plástico con adaptador para manguera de descarga, para facilitar sus instalación
- Incluye flotador para apagado automático al detectar bajos niveles de agua
- Base de succión que permite el paso de partículas de hasta 34 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor en caso de bloquearse
- Asa para transporte comfortable



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Capacidad para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías



Especificaciones


Potencia	1 HP (750 W)
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	2,850 r/min
Diámetro Salida	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"
Máxima profundidad	5 m
Flujo máximo	217 L/min
Altura máxima	8.5 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo Diario	6 Horas
Largo del cable de alimentación	8 m
Altura	35 cm
Diámetro	16 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Incluye


- 1 Accesorio universal
- 1 Adaptador para manguera
- 1 Cuerda plástica de 7 m

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

