



Calentadores de paso instantáneos, 11 L/min

- Presión mínima de operación 0.25 kgf/cm²
- Se encienden automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- Flujo de agua constante hasta 70°C
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento (puede operar con calentador solar)
- Compactos y ligeros para fácil instalación



Certificaciones y garantías

- Cumplen con las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



Usos

- Ideales para 1 1/2 servicios

Especificaciones

Individuales


Código	Clave	Tipo de gas	Presión normal de alimentación de gas	Master	Inner	Pallet
43050	CALE-11I	L.P.	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)	30	1	30
47353	CALE-11I-N	Natural	1.76 kPa (17.95 gf/cm ²)		1	24

Generales

Capacidad	11 L
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Carga térmica	12.2 kW
Presión máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm ²)
Presión mínima de operación	0.25 kgf/cm ²
Presión mínima de encendido	0.0098 Mpa (0.1 kgf/cm ²)
Incremento mínimo de temperatura con 7 L/min	25 °C
Incremento mínimo de temperatura con 7 L/min	25°C
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	7.3 kg
Empaque individual	Caja

Imágenes complementarias

Código:	43050	47353
Clave:	CALE-III	CALE-III-N
Dimensiones:	8,33 x A 55 x F 39 cm	8,33 x A 55 x F 19 cm



Display digital para
indicar temperatura