

VOLTECK.

Cables THHW-LS blancos, 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Aislamiento termoplástico resistente a la propagación de flama
- Resistentes al calor, humedad aceites y grasas
- Cuentan con práctico sistema para despachar



Aislamiento retardante a la propagación de flama

Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma NOM-063-SCFI



Usos

- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Se utilizan para realizar instalaciones eléctricas industriales y residenciales en general

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Calibre	Consumo de corriente (60 °C / 75 °C / 90 °C)	Sección transversal	Espesor de aislamiento (promedio)	Diámetro de cable (promedio)	Peso (promedio)	Master	Pallet
46057	CAB-14B	14 AWG	15 A / 20 A / 25 A	2.08 mm ²	0.76 mm	3.38 mm	2.77 kg	6	144
46056	CAB-12B	12 AWG	20 A / 25 A / 30 A	3.31 mm ²	0.76 mm	3.86 mm	4.02 kg	6	144
46055	CAB-10B	10 AWG	30 A / 35 A / 40 A	5.26 mm ²	0.76 mm	4.47 mm	5.97 kg	4	128
46054	CAB-8B	8 AWG	40 A / 50 A / 55 A	8.37 mm ²	1.14 mm	6.02 mm	9.98 kg	81	72

Generales

Color	Blanco
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Ambiente húmedo	75° C
Empaque individual	Caja con rollo de 100 m
Ambiente seco	90° C
Sobrecarga	105° C
Cortocircuito	150° C
Inner	1