


## Pinzas de presión tipo "C", mordazas autoajustables

- Mordazas autoajustables de acero al carbono



Entrada para llave allen



Tipo de sujeción

### Certificaciones y garantías

- Exceden la norma: ASME B107.36

### Especificaciones

#### Individuales

| Código | Clave   | Largo       | Ancho de garganta | Apertura máxima | Profundidad de garganta | Entrada para llave allen | Inner | Master | Pallet |
|--------|---------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 17413  | PPC-6R  | 6" (15 cm)  | 52 mm             | 2 1/2" (63 mm)  | 43 mm                   | 5 mm                     | 3     | 30     | 1920   |
| 17414  | PPC-9R  | 9" (23 cm)  | 73 mm             | 3 1/2" (90 mm)  | 63 mm                   | 6 mm                     | 3     | 30     | 1080   |
| 17427  | PPC-11R | 11" (28 cm) | 93 mm             | 4 1/4" (108 mm) | 60 mm                   | 8 mm                     | 3     | 30     | 540    |
| 17415  | PPC-18R | 18" (46 cm) | 103 mm            | 9" (225 mm)     | 233 mm                  | 8 mm                     | 3     | 15     | 360    |

## Generales

**Empaque individual**

Tarjeta