Luminarios redondos de LED tipo plafón, de sobreponer color blanco

- Consumos de 6 W, 12 W, 18 W y 24 W
- Cuerpos de aluminio y pantallas de poliestireno
- Encendido instantáneo, proporciona el 100% de brillo al encender
- Fácil instalación

LED

Sobreponer en plafón

Tiempo de vida 15,000 h

Luz de día

Para interior

amigable con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

GARANTIA • WARRANTY • 3 • YEAR • AÑOS

NOM · ANCE

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Consumo	Flujo luminoso	Tensión / Frecuencia	Corriente	Tipo de fuente de luz	Dimensiones (Alto x Diámetro)	Inner	Master	Pallet
46711	PLA-203L	6 W	400 lm	120 V - 240 V / 60 Hz	100 mA - 50 mA	LED integrado x 30	3 cm x 11 cm	1	4	2016
46713	PLA-205L	12 W	950 lm	120 V - 240 V / 60 Hz	200 mA - 100 mA	LED Integrado x 60	3 cm x 16 cm	1	4	1008
46715	PLA-207L	18 W	1 600 lm	120 V - 240 V / 60 Hz	300 mA - 150 mA	LED Integrado x 90	3 cm x 21 cm	1	4	700
46717	PLA-209L	24 W	2 400 lm	120 V - 240 V / 60 Hz	400 mA - 200 mA	LED Integrado x 120	3 cm x 28 cm	1	4	384

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Generales

Acabado	Blanco
Tiempo de vida	15 000 Horas
Temperatura de color	6 500 k / Luz de día
Forma de instalación	De sobreponer en plafón
Temperatura de trabajo	-20°C a 50°C
Tipo empaque	Caja

Incluye

Driver

Tornillería para su instalación

Imagenes complementarias



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.