

VOLTECK.
Basic

Luminarios de LED de sobreponer tipo plafón, pantalla de PVC


- Consumos de 8 W, 15 W, 18 W y 22 W
- Cuerpos de acero y pantallas de PVC
- Encendido instantáneo, proporciona el 100% de brillo al encender
- Fácil instalación



Sobreponer en
plafón



Tiempo de vida
10,000 h



Luz de día



Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Consumo	Flujo luminoso	Corriente	Tipo de fuente de luz	Dimensiones (Alto x Diámetro)	Inner	Master	Pallet
47374	PLA-100L	8 W	600 lm	110 mA - 61 mA	LED integrado x 8	7 cm x 21 cm	2	20	240
47375	PLA-101L	15 W	1 300 lm	181 mA - 90 mA	LED integrado x 18	9 cm x 26 cm	2	16	192
47376	PLA-102L	18 W	1 400 lm	250 mA - 136 mA	LED integrado x 18	10 cm x 33 cm	2	10	120
47377	PLA-103L	22 W	1 600 lm	305 mA - 166 mA	LED integrado x 24	11 cm x 38 cm	2	10	120

Generales

Tensión / Frecuencia	120 V - 220 V / 60 Hz
Acabado	Blanco satinado
Tiempo de vida	10 000 Horas
Temperatura de color	6 500 k / Luz de día
Forma de instalación	Sobreponer en techo
Empaque individual	Caja

Incluye

Driver

Tornillería para su instalación

Imagenes complementarias

