




CÓDIGO: 11032 CLAVE: DES-520

Desmalezadora a gasolina 52 cc mango "bici", 18" corte


- Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- Mango tipo bici abatible
- Sistema de arranque con embrague y sistema de clutch centrífugo reduce el riesgo de impacto al arranque
- Para corte de césped, maleza verde y seca, matorrales y arbustos leñosos




Cuchilla




Carrete de hilo



Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento



Arnés y manubrio para uso continuo



Uso profesional, Áreas públicas y camellones



Para lugares de difícil acceso y mayor precisión

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	52 cc
Potencia	2 HP
Diámetro de corte	18" (46 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad de tanque	1.1 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	40:1
Consumo de gasolina	0.72 L/h
Peso	7.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

Mezcla 40:1

Gasolina	Aceite
1 L (0.3 gal)	5 Tapas (25 ml)
2 L (0.5 gal)	10 Tapas (50 ml)
3 L (0.8 gal)	15 Tapas (75 ml)
4 L (1 gal)	20 Tapas (100 ml)

Incluye

1 cuchilla para corte
1 arnés doble
2 llaves allen

1 llave española

1 llave para bujías

1 bote medidor

Imágenes complementarias



GUÍA DE REFERENCIA PARA USO DE HILO Desmalezadora a gasolina DES-520

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	RECOMENDACIONES:
RECORTO	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	2.4 mm	Sí	RECOMENDACIONES: Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor. Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo y cuando esté que en la tierra quemada.
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	2.7 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	3.3 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	3.7 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	2 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	2.4 mm	Sí	
CORTADO DUAL	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	2.7 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	3 mm	Sí	
	HIL-520 HIL-525 HIL-527 HIL-528 HIL-529	3 mm	Sí	



¡ATENCIÓN! Una mezcla incorrecta puede provocar que la máquina se desbale, ocasionando costosas reparaciones.

1L + **5** = **40:1**
(1.7 gal) TAPAS DE ACEITE (25 ml)
GASOLINA **PROPORCIÓN DE MEZCLA**

Para abarcar la vida útil del motor use aceite sintético **TRUPER** para motores de 2 tiempos.
NOTA: No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días.

2L + **10** = **40:1**
(0.5 gal) TAPAS DE ACEITE (50 ml)

3L + **15** = **40:1**
(0.8 gal) TAPAS DE ACEITE (75 ml)

4L + **20** = **40:1**
(1 gal) TAPAS DE ACEITE (100 ml)