

Hidrolavadora con motor a gasolina, 2, 800 PSI





- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire
- Bomba con mirilla de nivel de aceite
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Encendido con cuerda retráctil
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
- Sistema de boquillas de cambio rápido
- Con depósito de jabón / Detergente






Incluye: Aceite multigrado SAE-10W30



Usos recomendados




Mangueras de alta presión con trenzado 5x más resistente




Eje lateral con tubo

Sistema de conexión rápida

Arranque manual (Cuerda retráctil)



Motor OHV a 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina



4 boquillas

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia nominal del motor	3,728 W (5 HP)
Cilindrada del motor	180 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	2,800 PSI (19,3 MPa)
Flujo máximo de agua	9 L/min (2.3 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	3.4 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	105 db
Manguera de alta presión	9 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	29 kg
Empaque individual	Caja
Master	8
Inner	1
Pallet	8

Incluye

Pistola de alta presión

Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable

Manguera reforzada de alta presión

4 Boquillas de conexión rápida

Depósito de combustible

Depósito de aceite

Aceite multigrado SAE-10W30

Imágenes complementarias

