

Hidrolavadora con motor a gasolina, 4000 PSI




- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire
- Manguera reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Encendido con cuerda retráctil
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
- Boquillas de cambio rápido
- Bayoneta de aceite de fácil acceso
- Conectores rápidos en bomba, manguera y pistola de alta presión






Incluye: Aceite multigrado SAE-10W30



Usos recomendados




Mangueras de alta presión con trenzado 5x más resistente




Eje lateral con tubo




Sistema de conexión rápida



Arranque manual (Cuerda retráctil)



Motor OHV a 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina



5 boquillas

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Potencia nominal del motor	7,829 W (10.5 HP)
Cilindrada del motor	420 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	4,000 PSI (27,5 MPa)
Flujo máximo de agua	13.6 L/min (3.6 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	5 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	86 db
Manguera de alta presión	10 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	57 kg
Empaque individual	Caja
Master	4
Inner	1
Pallet	4

Incluye

Pistola de alta presión

Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable

Manguera reforzada de alta presión

5 Boquillas de conexión rápida

Sistema de cambio rápido

Aceite multigrado SAE-10W30

Imágenes complementarias

