




CÓDIGO: 11031 CLAVE: DES-430

Desmalezadora a gasolina 43 cc mango "bici", 18" corte

- Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- Mango tipo bici abatible
- Sistema de arranque con embrague y sistema de clutch centrífugo reduce el riesgo de impacto al arranque
- Para corte de césped, matorrales, maleza verde y seca



Cuchilla



Carrete de hilo



Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento



Arnés y manubrio para uso continuo



Uso profesional, Áreas verdes comerciales



Para lugares de difícil acceso y mayor precisión

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	43 cc
Potencia	1.7 HP
Diámetro de corte	18" (46 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad de tanque	1.1 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	40:1
Consumo de gasolina	0.68 L/h
Peso	7.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

Mezcla 40:1

Gasolina	Aceite
1 L (0.3 gal)	5 Tapas (25 ml)
2 L (0.5 gal)	10 Tapas (50 ml)
3 L (0.8 gal)	15 Tapas (75 ml)
4 L (1 gal)	20 Tapas (100 ml)

Incluye

1 cuchilla para corte
1 arnés doble
2 llaves allen

1 llave española

1 llave para bujías

1 bote medidor

Imágenes complementarias



GUÍA DE REFERENCIA PARA USO DE HILO

Desmalezadora a gasolina DES-430

HILO	CLAVE	DIAMETRO	APLICACIONES	RECOMENDACIONES:
RECORTO	HTH 430 HTH 435 HTH 437P HTH 435 HTH 435	2.4 mm	Sí	RECOMENDACIONES: Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor. Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo y cuando esté que en la tierra quemada.
	HTH 435B HTH 435 HTH 437P HTH 435 HTH 435	2.7 mm	Sí	
	HTH 435 HTH 435 HTH 435	2.3 mm	Sí	
	HTH 435 HTH 435	3.7 mm	Sí	
	HTH 430 HTH 430	2 mm	Sí	
	HTH 435 HTH 435	2.4 mm	Sí	
CUBIENDO DUAL	HTH 435 HTH 435	2.7 mm	Sí	
	HTH 438 HTH 438	3 mm	Sí	



¡ATENCIÓN! Una mezcla incorrecta puede provocar que la máquina se desbale, ocasionando costosas reparaciones.

1L + **5** = **40:1**
(0.7 gal) GASOLINA TAPAS DE ACEITE PROPORCIÓN DE MEZCLA
(25 ml)

Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético **TRUPER** para motores de 2 tiempos.
NOTA: No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días.

2L + **10** = **40:1**
(0.5 gal) (50 ml)

3L + **15** = **40:1**
(0.8 gal) (75 ml)

4L + **20** = **40:1**
(1 gal) (100 ml)