



CÓDIGO: 15003 CLAVE: BOS-1LPX

Bomba sumergible metálica para agua limpia uso rudo 1 HP

- Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico
- Cuerpo fabricado en aluminio, que la hacen más ligera y resistente a la corrosión
- Diámetro de salida de 1" con conector para manguera de descarga que facilita su instalación
- Incluye flotador para apagado automático al detectar bajos niveles de agua
- Asa con empuñadura moldeada para hacer más fácil y menos cansada su transportación
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas de hasta 3.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor en caso de bloquearse
- De uso rudo



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías




Especificaciones


Potencia	1 HP (750 W)
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3 450 r/min
Corriente	10.5 A
Tipo de conductor	18 AWG
Diámetro Salida	1"
Máxima profundidad	5 m
Flujo máximo	117 L/min
Altura máxima	33 m
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo Diario	6 Horas
Largo del cable de alimentación	9.4 m
Altura	37 cm
Diámetro	17 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	60

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.*
- Secos y bien ventilados.*
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.*
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.*
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.*

