




## Reflectores de LED, delgados


- Consumos de 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W y 200 W
- Cuerpos de aluminio y pantallas de vidrio templado, resistentes a la intemperie
- Soportes ajustables
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)



Tiempo de vida  
30,000 h



LED's tipo  
SMD



Delgado



IP 65



Para exterior



Luz de día



amigable  
con el medio ambiente

### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Consumo	Flujo luminoso	Corriente	Dimensiones (Alto x Largo x Fondo)	Inner	Master	Pallet
48218	REF-300L	10 W	700 lm	79 mA -46 mA	13 cm x 12 cm x 4 cm	1	20	960
48219	REF-301L	20 W	1 700 lm	180 mA - 101 mA	18 cm x 18 cm x 4 cm	1	20	320
48220	REF-302L	30 W	2 800 lm	245 mA - 134 mA	22 cm x 23 cm x 5 cm	1	8	256
48221	REF-303L	50 W	3 900 lm	435 mA - 242 mA	27 cm x 29 cm x 6 cm	1	6	144
49895	REF-304L	100 W	8 000 lm	925 mA - 462 mA	29 cm x 29 cm x 8 cm	1	2	126
46126	REF-305L	150 W	12 800 lm	1 400 mA - 760 mA	34 cm x 32 cm x 9 cm	1	2	96
46127	REF-306L	200 W	17 400 lm	1 850 mA - 1 000 mA	37 cm x 37 cm x 11 cm	1	2	48

### Generales

<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V - 220 V / 60 Hz
<b>Acabado</b>	Negro
<b>Tiempo de vida</b>	30 000 h
<b>Temperatura de color</b>	6 500 K / Luz de día
<b>Tipo de fuente de luz</b>	LED integrado
<b>Grado IP</b>	65
<b>Empaque individual</b>	Caja

## Incluye

Driver

**Imágenes complementarias**

Código	Clave	Alto	Largo	Fondo
48218	REF-300L	13 cm	12 cm	4 cm
48219	REF-301L	18 cm	18 cm	4 cm
48220	REF-302L	22 cm	23 cm	5 cm
48221	REF-303L	27 cm	29 cm	6 cm
48995	REF-304L	29 cm	29 cm	8 cm
46226	REF-305L	34 cm	32 cm	9 cm
46127	REF-306L	37 cm	37 cm	11 cm

