



Mangueras de hule para compresor

- Fabricadas en hule con conexiones de latón
- Presión máxima: 300 PSI
- Excelente resistencia a los aceites, grasas y abrasión
- Refuerzos para reducir desgaste y ruturas
- Para herramienta neumática



Manguera reforzada trenzada

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Largo	Diámetro interno	Conexión	Peso	Master	Pallet
17080	MAN-AP-10-1/4	10 m	1/4" (6.3mm)	1/4" NPT	1.7 kg	12	192
17081	MAN-AP-15-1/4	15 m	1/4" (6.3mm)	1/4" NPT	2.6 kg	12	192
19214	MAN-AP-7.5-3/8	7.5 m	3/8" (9.5mm)	1/4" NPT	2.1 kg	6	192
19016	MAN-AP-10-3/8	10 m	3/8" (9.5mm)	1/4" NPT	2.6 kg	6	144
19017	MAN-AP-15-3/8	15 m	3/8" (9.5mm)	1/4" NPT	3.6 kg	6	144
17085	MAN-AP-10-1/2	10 m	1/2" (12.7 mm)	3/8" NPT	4.55 Kg	6	96
17086	MAN-AP-15-1/2	15 m	1/2" (12.7 mm)	3/8" NPT	6.78 kg	6	72

Generales

Presión máxima de trabajo	300 PSI
Empaque individual	Atado
Inner	3