




Cerraduras de sobreponer, para puertas corredizas Clásica

- Cilindros dobles de latón con 5 pernos
- Con cilindro exterior ajustable
- Para instalación de puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2-3/8" (60 mm)



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Modelo
43495	CS-65I	Izquierda
43493	CS-65D	Derecha

Generales

Espesor de puerta	Hasta 60 mm
Tipo de puerta	Para puertas corredizas
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	24
Pallet	648

Incluye

2 Llaves tradicionales

Tornillos para instalación

Chapetones

Placas de sujeción


Plantilla para instalación

Placa soldable

Imagenes complementarias


APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.



GUÍA DE CERRADURAS

DE SOBREPONER



INSTALA FÁCIL:

El cilindro exterior se encuentra ensamblado a la cerradura, lo que permite instalar la cerradura sin realizar ningún ajuste.

NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS

HERMEX Basic[®] SEGURIDAD STANDARD



LLAVE TRADICIONAL:

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior .