



## Lámparas espiral mini, diámetro T2, luz de día

- Hasta 80% Ahorro de energía
- Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
- No utilice con atenuadores (dimmers)



Base E26 / E27

### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI



## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Consumo	Equivalencia	Flujo luminoso	Eficacia	Corriente	Medidas (largo x diámetro)	Pallet
48200	F-5EM	5 W	25 W	260 lm	52 lm/W	79 mA	84 mm x 38 mm	1728
48202	F-7EM	7 W	35 W	350 lm	50 lm/W	110 mA	90 mm x 38 mm	1728
48500	F-9EM	9 W	40 W	430 lm	48 lm/W	128 mA	95 mm x 38 mm	1728
48502	F-11EM	11 W	45 W	550 lm	50 lm/W	157 mA	98 mm x 38 mm	1728
48504	F-13EM	13 W	50 W	650 lm	50 lm/W	185 mA	105 mm x 38 mm	1728
48204	F-15EM	15 W	60 W	810 lm	54 lm/W	240 mA	105 mm x 38 mm	1728
48206	F-20EM	20 W	75 W	1 140 lm	57 lm/W	320 mA	118 mm x 50 mm	960
46838	F-23EM	23 W	90 W	1 380 lm	60 lm/W	380 mA	122 mm x 50 mm	960
48506	F-25EM	25 W	100 W	1 500 lm	60 lm/W	400 mA	128 mm x 50 mm	1080

### Generales

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Tiempo de vida	10 años (10,000 h)
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
IRC	77
Tipo de base	E26 / E27
Diámetro del tubo	T2
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	24