



Brocas para metal HSS, Turbo Steel, en blíster


- Fabricadas en acero M2 de alta velocidad (HSS)
- Brocas nitruradas al vacío que previenen la oxidación
- Las puntas del centrado evita el desplazamiento
- 30% Mayor vida útil que óxido negro
- Ángulos de punta Split Point 130°
- Disponibles en medidas fraccionales




Punta Split Point 130° autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas




Zanco redondo




Split Point



Madera



Metal



Plástico

Certificaciones y garantías

- Cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2

Usos

- Para materiales más duros

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Medida	Tipo de zanco	Inner	Master	Pallet
12738	BAV-3/32-B	2" (50 mm) x 3/32" (2.5 mm)	Redondo	10	240	17280
12739	BAV-7/64-B	3" (80 mm) x 7/64" (2.8 mm)	Redondo	10	240	34560
12740	BAV-1/8-B	3" (80 mm) x 1/8" (3 mm)	Redondo	10	240	17280
12741	BAV-9/64-B	3" (80 mm) x 9/64" (3.5 mm)	Redondo	10	240	17280
12742	BAV-5/32-B	3" (80 mm) x 5/32" (4 mm)	Redondo	10	240	14400
12743	BAV-11/64-B	3" (80 mm) x 11/64" (4.5 mm)	Redondo	10	240	19200
12744	BAV-3/16-B	4" (100 mm) x 3/16" (5 mm)	P3	10	240	19200
12745	BAV-7/32-B	4" (100 mm) x 7/32" (5.5 mm)	P3	10	120	19440
12746	BAV-1/4-B	4" (100 mm) x 1/4" (6.5 mm)	P3	5	120	10800
12747	BAV-5/16-B	5" (130 mm) x 5/16" (8 mm)	P3	5	120	10800
12748	BAV-3/8-B	5" (130 mm) x 3/8" (9.5 mm)	P3	5	100	4800
12749	BAV-7/16-B	6" (150 mm) x 7/16" (11 mm)	Reducido	5	100	4800
12750	BAV-1/2-B	6" (150 mm) x 1/2" (13 mm)	Reducido	5	50	2250
12751	BAV-5/8-B	7" (180 mm) x 5/8" (16 mm)	Reducido	5	30	3150

Generales

Empaque individual	Blíster
---------------------------	---------