

 **TRUPER**

CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

Bomba sumergible plástica para agua limpia 1/2 HP

- Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece mayor caudal y velocidad que las tipo bala
- Para uso en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: 8 m
- Flujo máximo: 108 L/min



Bobinas de
cobre 2X
Mayor
durabilidad
que las de
aluminio



Capacitor para
mayor
potencia al
arranque



Balero
metálico

Certificaciones y garantías



Especificaciones


Potencia	1/2 HP (370 W)
Consumo	2.8 A
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	108 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Cable de alimentación	8 m
Diámetro de partículas	5 mm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetros de salida	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	2,850 r/min
Dimensiones (Altura x Diámetro)	30 cm x 16 cm
Peso	3.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Incluye


1 Cuerda plástica de 7 m

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

