





Mangueras 5/8", flujo continuo 6 capas, conexiones metal, 25m

- Mangueras de PVC fabricadas en 6 capas
- Conexiones robustas de máxima durabilidad con resortes que protegen la manguera y evitan deformaciones
- Tecnología anti-torceduras
- Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión
- Flujo continuo, costilla interna que permite el flujo de agua aún con la manguera doblada



Tejido radial

Flujo continuo

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Longitud	Master	Inner	Pallet
19744	MAN-30X5/8XX	30 m	45	5	45
19702	MAN-25X5/8XX	25 m		5	90
100148	MAN-30X3/4XX			4	24

Generales

Longitud	30 m
Diámetro	5/8" (16 mm)
Diámetro	3/4" (19 mm)
Espesor de pared	2.7 mm
Espesor de pared	3 mm
Presión de trabajo	16 kgf/cm
Presión de trabajo	18 kg/cm ²

Peso por metro 312 g

Peso por metro 225 g

Empaque individual Atado

Imágenes complementarias

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	PRESIÓN DE TRABAJO	ESP. PARED	PESO X METRO
DIÁMETRO 5/8"					
19702	MAN-25X5/8XX	25 m	18 kgf/cm ²	2.7 mm	225 g
19744	MAN-30X5/8XX	30 m	18 kgf/cm ²	2.7 mm	225 g
DIÁMETRO 3/4"					
100148	MAN-30X3/4XX	30 m	16 kgf/cm ²	3 mm	312 g

