



CÓDIGO: **15006** CLAVE: **COMP-25LT**

Compresor horizontal, 25 L, 3 HP (potencia máx.), 127 V


- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire
- Tubos de descarga en cobre
- Cubierta del motor para protección del operario contra partes calientes
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento
- Cáster de aluminio para mayor disipación de calor
- Soportes frontales de hule para absorber la vibración
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4"
- Bajo nivel de ruido
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Mango para facilitar transporte
- Profesional, para uso de herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica



Motor con bobinas de cobre 2X
Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



Conexión rápida de latón, salida 1/4"

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad del tanque	25 L
Potencia Máxima	3 HP
Potencia Nominal	2 HP
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Monofásico
Velocidad	3,450 rpm
Presión máxima	116 PSI
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 PSI - 3.4 CFM @ 90 PSI
Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Dimensiones	B 33 x A 62 x F 52 cm
Consumo de energía	23 280 Wh/día
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja
Master	16
Inner	1
Pallet	16

Incluye

1 Botella de aceite monogrado SAE30
1 Filtro de aire
1 Tapón del depósito de aceite
2 Ruedas
2 Soportes frontales de hule

1 Bolsa con tornillería

Imágenes complementarias

