





CÓDIGO: 15139 CLAVE: COMBO-120/160

## Combo soldadora inversora SOIN-120/160 y Careta CAREL-913X

- Soldadora SOIN-120/160 con sistema de adaptación automática BI-Voltaje 127 - 220 V
- Careta para soldar CAREL-913X de oscurecimiento automático
- Pinzas para tierra y cable con sistema de cambio rápido



TIG



SMAW

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Corriente Máxima</b>	160 A
<b>Bornes</b>	1/2"
<b>Ciclo de trabajo</b>	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
<b>Fuente de energía (Careta)</b>	Solar y 2 pilas de Li-Mn (combinado)
<b>Rango de oscurecimiento (Careta)</b>	Sombra 9 - 13
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	12

### Incluye

1 kg de electrodos 1/8" E6013-4

Pinzas porta electrodo y cable con sistema de cambio rápido

Correa

Cepillo de alambre

## Imágenes complementarias



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente.

**TECNOLOGÍA THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga.

**ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones.

**ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adhesión del electrodo.

**HOT START** Facilita el arranque del arco.


**LIFT ARC TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG (Solo para inversores con proceso TIG).



Para procesos de electrodo revestido



**SMAW**  
Electrodo revestido



**TIG**  
Tungsteno

**6013 / 6011**

3/32" 3/32"  
1/8" 1/8"

5/32" 5/32"

**7018:** 3/32"

1/8" 5/32"

1 mm (0.039")  
1.6 mm (0.062")

**CICLO DE TRABAJO**  
**40%**  
4 min. trabajo  
x 6 min. descanso

**1 KG ELECTRODOS 1/8" E6013-4**

**SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA BI-VOLTAJE 127-220 V**

