



**VOLTECK.**  
Basic

## Reflectores de LED ultradelgados

- Consumos de 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W y 200 W
- Cuerpos de aluminio y pantallas de vidrio templado resistentes a la intemperie
- Soportes ajustables
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideales para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



IP 65

Ultra delgado

LED's tipo  
SMDTiempo de vida  
10,000 h

### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



## Especificaciones

### Individuales

| Código | Clave    | Flujo luminoso | Corriente | Dimensiones (Alto x Largo x Fondo) | Inner | Master | Pallet | Consumo |
|--------|----------|----------------|-----------|------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 22040  | REF-400L | 700 lm         | 87 mA     | 7 cm x 9 cm x 3 cm                 | 1     | 20     | 2880   |         |
| 22041  | REF-401L | 1 600 lm       | 175 mA    | 9 cm x 11 cm x 3 cm                | 1     | 20     | 1280   | 20 W    |
| 22042  | REF-402L | 2 100 lm       | 262 mA    | 12 cm x 14 cm x 3 cm               | 1     | 10     | 1120   | 30 W    |
| 22043  | REF-403L | 3 800 lm       | 438 mA    | 15 cm x 17 cm x 3 cm               | 1     | 10     | 720    | 50 W    |
| 28016  | REF-404L | 8 000 lm       | 875 mA    | 25 cm x 28 cm x 3 cm               | 1     | 10     | 240    | 100 W   |
| 28017  | REF-405L | 12 000 lm      | 1 312 mA  | 31 cm x 35 cm x 4 cm               | 1     | 5      | 120    | 150 W   |
| 28018  | REF-406L | 16 000 lm      | 1 750 mA  | 34 cm x 38 cm x 4 cm               | 1     | 5      | 120    | 200 W   |

### Generales

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Consumo</b>               | 10 W                 |
| <b>Tensión / Frecuencia</b>  | 127 V / 60 Hz        |
| <b>Acabado</b>               | Negro                |
| <b>Tiempo de vida</b>        | 10 000 h             |
| <b>Temperatura de color</b>  | 6 500 K / Luz de día |
| <b>Tipo de fuente de luz</b> | LED integrado        |
| <b>Grado IP</b>              | 65                   |
| <b>Empaque individual</b>    | Caja                 |

### Incluye

Driver

**Imagenes complementarias**

