



## Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones de metálicas

- Mangueras de 3 capas
- Conexiones metálicas robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones
- 5 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada



Empaque antifuga con diseño cónico



Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Presión de trabajo	Peso por metro	Inner
16030	MAN-10X1/2R	10 m	1/2" (13 mm)	1.7 mm	15 kgf/cm <sup>2</sup>	122 g	5
16031	MAN-15X1/2R	15 m	1/2" (13 mm)	1.7 mm	15 kgf/cm <sup>2</sup>	122 g	5
16032	MAN-20X1/2R	20 m	1/2" (13 mm)	1.7 mm	15 kgf/cm <sup>2</sup>	122 g	5
16033	MAN-25X1/2R	25 m	1/2" (13 mm)	1.7 mm	15 kgf/cm <sup>2</sup>	122 g	5
16036	MAN-15X5/8R	15 m	5/8" (16 mm)	2.1 mm	13 kgf/cm <sup>2</sup>	177 g	5
16037	MAN-20X5/8R	20 m	5/8" (16 mm)	2.1 mm	13 kgf/cm <sup>2</sup>	177 g	5
16038	MAN-25X5/8R	25 m	5/8" (16 mm)	2.1 mm	13 kgf/cm <sup>2</sup>	177 g	5
16041	MAN-25X3/4R	25 m	3/4" (19 mm)	2.5 mm	11 kgf/cm <sup>2</sup>	239 g	5

### Generales

#### Empaque individual

Atado