CÓDIGO: **10069** CLAVE: **BOAP-3/4**

Bomba eléctrica periférica para agua 3/4 HP, Truper Expert

- Genera mayor presión y sube el agua a una mayor altura que las bombas centrífugas, sin embargo, su caudal o flujo es menor
- Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos (arriba de 15?m aproximadamente). Pueden ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión
- Altura máxima: 65 m
- Flujo máximo: 45 L/min


Capacitor para mayor potencia al arranque


Impulsor de latón

Balero metálico


Bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

Especificaciones

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Potencia	3/4 HP (560 W)
Altura máxima	65 m
Flujo máximo	45 L/min
Máxima profundidad de succión	8 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Tensión /Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	7.2 A
Velocidad	3 450 r/min
Dimensiones(Base x Altura x Fondo)	14 x 18 x 29 cm
Peso	8.5 kg
Empaque individual	Caja
Master	90
Inner	1
Pallet	90

Componentes

Motor	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad
Impulsor	De latón de alta presión, que ofrece mayor resistencia a la abrasión
Protector térmico	Para protección del motor
Capacitor	De trabajo continuo
Cubierta	De aluminio para mayor resistencia a la corrosión

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

RECOMENDACIONES

- *Instalar las bombas en lugares cubiertos.*
- *Secos y bien ventilados.*
- *En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.*
- *Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.*
- *Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.*

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.