



TALADRO DE PISO 15" DE 750 W (1 HP), BROQUERO DE 5/8"

 **TRUPER®**

CÓDIGO: **16180**


CLAVE: **TAPI-15**

CARACTERÍSTICAS

- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de seguridad con llave, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador



Broquero sin llave



Mesa inclinable de 0 a 45°

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	1 HP (750 W)
Broquero	5/8" (16 mm)
Cono de árbol	B16
Velocidad variable (12)	250 - 3,000 rpm
Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	30 cm x 50 cm x 164 cm
Mesa de trabajo	12" x 12" (30 cm x 30 cm)
Altura de trabajo	24" (60 cm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A
Ciclo de trabajo	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	71 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

INCLUYE

- 1 Broquero**
- 3 Manijas**
- 1 Llave botadora de broquero**
- 2 Llaves allen**